

Технические характеристики
Классификация по EN 14411 (ISO 13006), приложение G, группа B1A с $E \leq 0,5\%$ UGL

italon.ru

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМА	ТРЕБОВАНИЯ	СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ITALON
	Размерные характеристики	ГОСТ 27180-2019 п. 5		Соответствует
	Водопоглощение*	ГОСТ 27180-2019 п. 6	$E_v \leq 0,5\%$ индивидуальное max 0,6%	$\leq 0,1\%$
	Разрушающее усилие*	ГОСТ 27180-2019 п. 7	$S \geq 700$ N (толщина < 7,5 mm) $S \geq 1300$ N (толщина $\geq 7,5$ mm)	$S > 1500$ N
	Прочность при изгибе*			≥ 40 МПа
	Стойкость к глубокому истиранию*	ГОСТ 27180-2019 п. 8.3	≤ 175 mm ³	≤ 165 mm ³
	Стойкость к перепадам температур	ГОСТ 27180-2019 п. 10.1	Тестирование согласно EN ISO 10545-1	Стойкий
	Морозостойкость	ГОСТ 27180-2019 п. 11	Тестирование согласно EN ISO 10545-1	Стойкий
	Стойкость к воздействию химических веществ**	ГОСТ 27180-2019 п. 12		Стойкий
	Стойкость к образованию пятен	ГОСТ 27180-2019 п. 15		Класс 5
	Сопротивление скольжению***	ГОСТ 27180-2019 п. 14.3	Декларируемое значение	R9 (нат.60x120), R9 A (нат.80x160)

* Средние показатели по двум последним годам производства.

** Для химикатов, используемых в быту и для бассейна.

*** Имеющиеся на предприятии показатели относительно натуральной поверхности изделий и показатели тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями; Компания Italon готова подвергнуть тестированию любую партию, которую Вы планируете приобрести.